

## GIFAS-StabiLED 24V / 42V



- Enorme Lichtleistung: 570 Lumen bei geringem Energieverbrauch
- 6 Hochleistungs-LED mit langer Lebensdauer
- Helles, gleichmäßiges, blendfreies, weißes Arbeitslicht
- Griff und Kappe aus Isoliermaterial: stoß- und schlagfest
- Öl- und säurenbeständig
- Selbstverlöschend
- Rohr aus bruchfestem Polycarbonat
- Aufhängevorrichtung mit drehbarem Haken
- Eingebaute Elektronik mit Schutzmodul
- Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C
- Betriebsspannung: 24VAC/DC  $\pm$  10 % , 42VAC/DC  $\pm$  10 %
- Schutzart Leuchte: IP65
- Schutzart Stecker: IP44
- Schutzklasse: III
- Gewicht (ohne Anschlussleitung): 300 g

## GIFAS-StabiLED 230V



- Enorme Lichtleistung: 570 Lumen bei geringem Energieverbrauch
- 6 Hochleistungs-LED mit langer Lebensdauer
- Helles, gleichmäßiges, blendfreies, weißes Arbeitslicht
- Griff und Kappe aus Isoliermaterial: stoß- und schlagfest
- Öl- und säurenbeständig
- Selbstverlöschend
- Rohr aus bruchfestem Polycarbonat
- Aufhängevorrichtung mit drehbarem Haken
- Eingebaute Elektronik mit Schutzmodul
- Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C
- Betriebsspannung: 230VAC  $\pm$  5 %
- Schutzart Leuchte: IP65
- Schutzart Stecker: IP44
- Schutzklasse: II
- Gewicht (ohne Anschlussleitung): 300 g

### GIFAS-StabiLED 24V/42V

| EDV-Nr. | Artikel-Nr.                             | Zuleitung                                                                           | Volt |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 80981   | 9.STABILED.36.24VAC/<br>DC.M16.5215.GG  | 5 m Anschlussleitung<br>2x1,5 mm <sup>2</sup> mit Vollg.-<br>CEE-Stecker 2x16A 24V  | 24V  |
| 80982   | 9.STABILED.36.24VAC/<br>DC.M16.10215.GG | 10 m Anschlussleitung<br>2x1,5 mm <sup>2</sup> mit Vollg.-<br>CEE-Stecker 2x16A 24V | 24V  |
| 80979   | 9.STABILED.36.42VAC/<br>DC.M16.5215.GG  | 5 m Anschlussleitung<br>2x1,5 mm <sup>2</sup> mit<br>CEE-Stecker 2x16A 42V          | 42V  |
| 80980   | 9.STABILED.36.42VAC/<br>DC.M16.10215.GG | 10 m Anschlussleitung<br>2x1,5 mm <sup>2</sup> mit<br>CEE-Stecker 2x16A 42V         | 42V  |

### GIFAS-StabiLED 230V

| EDV-Nr. | Artikel-Nr.                            | Zuleitung                                                                        | Volt |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 80977   | 9.STABILED.36.230V.M16.<br>K5.4210.GG  | 5 m Anschlussleitung<br>2x1,0 mm <sup>2</sup> mit Konturen-<br>stecker 16A 230V  | 230V |
| 80978   | 9.STABILED.36.230V.M16.<br>K10.4210.GG | 10 m Anschlussleitung<br>2x1,0 mm <sup>2</sup> mit Konturen-<br>stecker 16A 230V | 230V |

Sicherheits- und Trenntransformatoren finden Sie im Kapitel 5!

