



LED Beleuchtung

Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (>1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich



Schutzrohrl. StreamLED Power - IP68/69

- Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte
- Anschluss über Kabelverschraubung M20 (für Kabel mit ø 7-14mm)
- Unzerbrechlich (Arbeits-Schutz)
- Schutzgrad für mechanische Schäden bei Acrylrohr IK10
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur: 6.500K / 4.000K
- Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C
- Schutzart: IP68 / IP69K
- Schutzklasse: I
- Rohr: Acrylglas stoßfest ø 54mm

StreamLED Power 6W 230VAC

Lichtstrom: 934lm

Länge: 660mm

6.500K 4.000K

840660 840684



StreamLED Power 12W 230VAC

Lichtstrom: 1.871lm

Länge: 1.080mm

6.500K 4.000K

840663 840685



StreamLED Power 13,5W 230VAC

Lichtstrom: 1.959lm

Länge: 660mm

6.500K 4.000K

840661 840686



StreamLED Power 27W 230VAC

Lichtstrom: 3.723lm

Länge: 1.080mm

6.500K 4.000K

840664 840687



StreamLED Power 36W 230VAC

Lichtstrom: 5.520lm

Länge: 1.450mm

6.500K 4.000K

841130 841128



StreamLED Power 51W 230VAC

Lichtstrom: 7.087lm

Länge: 1.895mm

6.500K 4.000K

841131 841129



Wandhalterung

Edelstahl A4

840082

