

VOLLGUMMI

Spezialmischung aus Butyl-Kautschuk

- Hohe mechanische Festigkeit: bruchstabil, schlagfest, formstabil und alterungsbeständig
- Schutzisolation durch innenliegende Wandbefestigung – getrennt vom Verdrahtungsraum
- Die rostfreien Deckelschrauben sind verliersicher
- Keine Korrosion
- Keine Kondenswasserbildung (auch bei starken Temperaturschwankungen)
- Staub- und strahlwasserdicht (bis IP65)
- Hohe Temperaturbeständigkeit: -30° bis +80°C
- Beständig gegen chemische Einflüsse (Öle, Fette, zahlreiche Säuren und Laugen)
- Witterungs-, UV- und ozonbeständig
- Selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei
- Im Brandfall raucharm - keine Freisetzung von ätzenden oder toxischen Stoffen
- Geprüfte Qualität -  



Mobile Vollgummi Verteiler - IP44

- Gehäuse Vollgummi halogenfrei, mit eingeschäumter Polyurethandichtung bzw. Vollgummi-Dichtlippe (BR 1400) und Niro-Kreuzschlitzschrauben (BR 1800) bzw. Rändelschrauben (BR 6200 und 6700)
- Mobiler-Vollgummi-Verteiler betriebsfertig verdrahtet

Mobiler Vollgummi Verteiler BR 1800 -

5m Anschlussleitung 3x1,5mm² mit Schukostecker 16A 230V

B x H x T = 215 x 82 x 92mm



3/Schuko 16A 230V

ungesichert

54586

Mobiler Vollgummi Verteiler BR 1400 -

5m Anschlussleitung 3x1,5mm² mit Schukostecker 16A 230V

B x H x T = 330 x 100 x 120mm



2/Schuko 16A 230V

1/FI-LS 16/0,03/2P Typ A

140101

Mobiler Vollgummi Verteiler BR 6200 -

3m Anschlussleitung 5x2,5mm² mit Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V

B x H x T = 350 x 280 x 270mm



2/Vollgummi-CEE 5x16A 400V

ungesichert

4/Schuko 16A 230V

ungesichert

1/FI 40/0,03/4P. Typ A

48911 *

Mobiler Vollgummi Verteiler BR 6700 -

3m Anschlussleitung 5x4mm² mit Vollgummi-CEE-Stecker 5x32A 400V

B x H x T = 430 x 315 x 340mm



1/Vollgummi-CEE 5x32A 400V

ungesichert

2/Vollgummi-CEE 5x16A 400V

1/LS 3pol. 16A

3/Schuko 16A 230V

3/LS 1pol. 16A

1/FI 40/0,03/4P. Typ A

48891 *

Mobiler Vollgummi Verteiler BR 6700 -

3m Anschlussleitung 5x16mm² mit Vollgummi-CEE-Stecker 5x63A 400V

B x H x T = 430 x 315 x 380mm



2/Vollgummi-CEE 5x32A 400V

2/LS 3pol. 32A

2/Vollgummi-CEE 5x16A 400V

2/LS 3pol. 16A

4/Schuko 16A 230V

4/LS 1pol. 16A

1/FI 63/0,03/4P. Typ A

138712 *

* gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4

Alle Abmessungen inkl. An-/Einbauten.



Mobile Vollgummi Verteiler - IP44

- Gehäuse Vollgummi halogenfrei, mit eingeschäumter Polyurethandichtung
- Mobiler-Vollgummi-Verteiler betriebsfertig verdrahtet

Mobiler Vollgummi Verteiler BR 12HP -

2m Anschlussleitung 5x2,5mm² mit Kunststoff-CEE-Stecker 5x16A 400V

B x H x T = 185 x 200 x 135mm



1/Kunststoff-CEE 5x16A 400V

ungesichert

3/Schuko 16A 230V

ungesichert

138163

Mobiler Vollgummi Verteiler BR 62HP -

2m Anschlussleitung 5x2,5mm² mit Kunststoff-CEE-Stecker 5x16A 400V

B x H x T = 320 x 280 x 270mm



2/Kunststoff-CEE 5x16A 400V

ungesichert

5/Schuko 16A 230V

ungesichert

1/FI 40/0,03/4P. Typ A

138182 *

Mobiler Vollgummi Verteiler BR 62HP -

2m Anschlussleitung 5x4mm² mit Kunststoff-CEE-Stecker 5x32A 400V

B x H x T = 350 x 280 x 280mm



1/Kunststoff-CEE 5x32A 400V

ungesichert

2/Kunststoff-CEE 5x16A 400V

1/LS 3pol. 16A

3/Schuko 16A 230V

2/LS 1pol. 16A

1/FI 40/0,03/4P. Typ A

136942 *

Mobiler Vollgummi Verteiler BR 62HP -

2m Anschlussleitung 5x4mm² mit Kunststoff-CEE-Stecker 5x32A 400V

B x H x T = 350 x 280 x 280mm



3/Kunststoff-CEE 5x32A 400V

ungesichert

3/Schuko 16A 230V

2/LS 1pol. 16A

1/FI 40/0,03/4P. Typ A

142433 *

Mobiler Vollgummi Hängeverteiler BR 1616 -

1/Kabelverschraubung M25 oben

4/Ringschrauben oben

B x H x T = 220 x 170 x 190mm



1/Vollgummi-CEE 5x16A 400V

ungesichert

3/Schuko 16A 230V

114306

* gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4

Alle Abmessungen inkl. An-/Einbauten.