


VOLLGUMMI

- Hohe mechanische Festigkeit: bruchsicher, schlagfest, formstabil und alterungsbeständig
- Schutzisolation durch innenliegende Wandbefestigung – getrennt vom Verdrahtungsraum
- Die rostfreien Deckelschrauben sind verliersicher
- Keine Korrosion
- Keine Kondenswasserbildung (auch bei starken Temperaturschwankungen)
- Staub- und strahlwasserdicht (mit entsprechenden Einbauten bis IP65 möglich)
- Hohe Temperaturbeständigkeit: -30° bis +80°C
- Beständig gegen chemische Einflüsse (Öle, Fette, zahlreiche Säuren und Laugen)
- Witterungs-, UV- und ozonbeständig
- Selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei
- Im Brandfall raucharm keine Freisetzung von ätzenden oder toxischen Stoffen
- Geprüfte Qualität



Vollgummi-Sicherheits-Wandverteiler Baureihe 7300

ÖVE-geprüft, nach EN61439-4

Abmessungen:

200 x 350 x 133mm (B x H x T) - ohne Einbauten

Ausführung:

Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Für das Sicherungsmaterial sind 9 Teilungseinheiten vorhanden.

Schutzart: IP44

Zugang:

1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14–25mm) *OBEN* inkl. Blindstopfen

1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14–25mm) *UNTEN*

Bestückung:

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V

2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Absicherung:

1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A XF - max. Vorsicherung 40A

1/LS-Schalter 3pol. 32A

2/LS-Schalter 1pol. 16A

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.