



Vollgummi Wandverteiler - IP44

- Gehäuse Vollgummi halogenfrei
- Dichtung: eingeschäumte Polyurethandichtung
- Deckelbefestigung: Edelstahl-Torx-Schrauben T15 A4
- 4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet
- Hauptleitungsklemme 5pol. zum einfachen Anschluss von bis zu 3 Leitungen 16mm² (feindrähtig + Aderendhülse) oder 25mm² (ein-, mehrdrähtig)

Vollgummi Wandverteiler BR 7400 FLACHGAU - max. Vorsicherung 63A

2/Kabelverschraubungen M32 oben
 2/Kabelverschraubungen M32 unten
 3/Blindstopfen
 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm²
B x H x T = 266 x 450 x 175mm

1/Vollgummi-CEE 5x32A 400V	1/LS 3pol. 32A
1/Vollgummi-CEE 5x16A 400V	1/LS 3pol. 16A
3/Schuko 16A 230V	3/LS 1pol. 16A
	1/FI 63/0,03/4P. Typ A

138640 *



Vollgummi Wandverteiler BR 7400 FLACHGAU - max. Vorsicherung 40A

2/Kabelverschraubungen M32 oben
 2/Kabelverschraubungen M32 unten
 3/Blindstopfen
 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm²
B x H x T = 266 x 450 x 175mm

1/Kunststoff-CEE 5x32A 400V	1/LS 3pol. 32A
1/Kunststoff-CEE 5x16A 400V	1/LS 3pol. 16A
3/Schuko 16A 230V	3/LS 1pol. 16A
	1/FI 40/0,03/4P. Typ A

138646 *



Vollgummi Wandverteiler BR 7400 FLACHGAU - max. Vorsicherung 63A

2/Kabelverschraubungen M32 oben
 2/Kabelverschraubungen M32 unten
 3/Blindstopfen
 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm²
B x H x T = 266 x 450 x 175mm

1/Kunststoff-CEE 5x32A 400V	1/LS 3pol. 32A
1/Kunststoff-CEE 5x16A 400V	1/LS 3pol. 16A
3/Schuko 16A 230V	3/LS 1pol. 16A
	1/FI 63/0,03/4P. Typ A

138645 *



Vollgummi Wandverteiler BR 7400 FLACHGAU - max. Vorsicherung 63A

2/Kabelverschraubungen M40 oben
 2/Kabelverschraubungen M40 unten
 3/Blindstopfen
 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm²
B x H x T = 266 x 475 x 175mm

1/Vollgummi-CEE 5x32A 400V	1/LS 3pol. 32A
1/Vollgummi-CEE 5x16A 400V	1/LS 3pol. 16A
3/Schuko 16A 230V	3/LS 1pol. 16A
	1/FI 63/0,03/4P. Typ G/A

140038 *



Vollgummi Wandverteiler BR 7700 PINZGAU - max. Vorsicherung 63A

2/Kabelverschraubungen M40 oben
 2/Kabelverschraubungen M40 unten
 3/Blindstopfen
 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm²
B x H x T = 336 x 475 x 225mm

1/Kunststoff-CEE 5x63A 400V	1/LS 3pol. 63A
1/Vollgummi-CEE 5x32A 400V	1/LS 3pol. 32A
1/Vollgummi-CEE 5x16A 400V	1/LS 3pol. 16A
3/Schuko 16A 230V	3/LS 1pol. 16A
	1/FI 63/0,03/4P. Typ G/A

126717 *



Vollgummi Wandverteiler BR 7400 FLACHGAU - max. Vorsicherung 63A

2/Kabelverschraubungen M40 oben
 2/Kabelverschraubungen M40 unten
 3/Blindstopfen
 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm²
B x H x T = 266 x 475 x 175mm

1/Vollgummi-CEE 5x32A 400V	1/LS 3pol. 32A
1/Vollgummi-CEE 5x16A 400V	1/LS 3pol. 16A
3/Schuko 16A 230V	3/LS 1pol. 16A
	1/FI 63/0,03/4P. Typ G/B

140039 *



Zubehör Wandverteiler

Dichteinsatz - für Kabelverschraubung M40 13-26mm

138715

Hängelasche - Wandbefestigungslasche V4A für Verteiler BR 7200-7700 inkl. Schrauben (pro Verteiler werden 2 Stk. benötigt)

121831