

FONTO

Durchdachte Technik, anspruchsvolles Design

- Bodensteckdosen aus salz- und seewasserbeständigem Aluminium (Alu-färbig eloxiert)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar - max. statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN
- Nivellierfüße und Gewindestiftverlängerung zum Einrichten der Bodensteckdosen optional erhältlich
- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdosen mit abnehmbarem Deckel
- Für verschiedene Einsätze, z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.
- Je nach Ausführung für trockenengepflegte Böden (IP20) oder zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65) geeignet



Bodensteckdose FONTO 2000

- Bodeneben, Rahmen nivellierbar (+/- 3mm)
- Klappdeckel (ohne Kabelauslass)
- Geschlossen: geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Gesteckt: nur für trockenengepflegte Böden (IP20)



B x T x H (nivellierbar) = 95 x 110 x 72-78mm
Höhe inkl. Nivellierfuß (optional) = 88-130mm

Bestückung: 1/Schuko 16A 230V

840897

Bodensteckdose FONTO 4290

- Bodeneben, Rahmen nivellierbar (+/- 6mm)
- Klappdeckel (ohne Kabelauslass)
- Schutzhaube für die Bauphase (in der Verpackung integriert)
- Geschlossen: geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Gesteckt: nur für trockenengepflegte Böden (IP20)




B x T x H (nivellierbar) = 119 x 119 x 77-89mm
Höhe inkl. Nivellierfuß (optional) = 95-140mm

2x Ausschnitt 45 x 45mm* für je 1x Modul Gr. 1 - unbestückt (Bestückung siehe Seite 27)

840725

Bodensteckdose FONTO 4301

- Bodeneben, Rahmen nivellierbar (+/- 6mm)
- Abnehmbarer Deckel inkl. 2x Kabelauslass
- Schutzhaube für die Bauphase (in der Verpackung integriert)
- Geschlossen: geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Gesteckt: nur für trockenengepflegte Böden (IP20)



B x T x H (nivellierbar) = 119 x 119 x 77-89mm
Höhe inkl. Nivellierfuß (optional) = 95-140mm

2x Ausschnitt 45 x 45mm* für je 1x Modul Gr. 1 - unbestückt (Bestückung siehe Seite 27)

840765

* Ausschnitt 45 x 45mm - passend für 1 Modul Gr. 1 oder 2 Module Gr. 0,5



Bodensteckdose FONTO 4308

- Bodenebenen, Rahmen nivellierbar (+/- 6mm)
- Abnehmbarer, belegbarer Deckel inkl. 2x Kabelauslass
- Schutzhaube für die Bauphase (in der Verpackung integriert)
- Geschlossen: geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Gesteckt: nur für trockenengepflegte Böden (IP20)

B x T x H (nivellierbar) = 119 x 119 x 77-89mm
 Höhe inkl. Nivellierfuß (optional) = 95-140mm

2x Ausschnitt 45 x 45mm* für je 1x Modul Gr. 1 -
 unbestückt (Bestückung siehe Seite 27)

840766



Bodensteckdose FONTO 8308

- Bodenebenen, Rahmen nivellierbar (+/- 5mm)
- Abnehmbarer, belegbarer Deckel inkl. 4x Kabelauslass
- Geschlossen: geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Gesteckt: nur für trockenengepflegte Böden (IP20)

B x T x H (nivellierbar) = 240 x 240 x 90-100mm
 Höhe inkl. Nivellierfuß (optional) = 105-150mm

8x Ausschnitt 45 x 45mm* für je 1x Modul Gr. 1 -
 unbestückt (Bestückung siehe Seite 27)

840848




Bodensteckdose FONTO 4970W

- Bodenebenen, Rahmen nivellierbar (+/- 5mm)
- Abnehmbarer Deckel und Wasserschutzrohr (bei Nichtgebrauch in der Bodensteckdose versenkt)
- Geschlossen: geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP67)
- Gesteckt: mit aufgesetztem Wasserauslassrohr trittfest, geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (max. Wasserhöhe 18mm)

B x T x H (nivellierbar) = 119 x 119 x 77-89mm
 Höhe inkl. Nivellierfuß (optional) = 95-140mm

1x Ausschnitt 45 x 45mm* für je 1x Modul Gr. 1
 1x Ausschnitt 22,5 x 45mm für je 1x Modul Gr. 0,5 -
 unbestückt (Bestückung siehe Seite 27)

840983



Module / Bestückung FONTO

Schukosteckdose 16A 230V - Gr. 1
 weiß



107177

Schukosteckdose 16A 230V 3P+E - Gr. 1
 rot, mit erhöhtem Berührungsschutz,
 Anschluss mit Schraubklemmen



121448

Steckdose RJ45 8P CAT6 - Gr. 0,5
 geschirmt



107181

USB Lademodul 1-fach, 750mA - Gr. 0,5
 weiß



127066

TV Einzeldose, TV-SAT Enddose - Gr. 0,5
 weiß



125932

Blindabdeckung - Gr. 0,5
 weiß



107185

Zubehör FONTO / MASSO

Nivellierfuß
 1x Grundplatte + 1x Nivellierstift M8x60
 (Bedarf je Bodendose: 4x Nivellierfuß)



107159

Weitere Einsätze (Steckdosen, Schalter), Blind-Abdeckungen, Gewindestiftverlängerungen, Verschlusschrauben sowie Dichtungen (für Bohrung M25 / M32) auf Anfrage erhältlich.