



LED Beleuchtung

Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (>1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich



Arbeitsleuchte FlexLED - IP65

- Doppelseitig leuchtendes LED Lichtband aufgerollt auf Leitungsroller oder Haspel
- LED-Leistung: 13W / m = 1500lm / m
- Farbtemperatur: 4.000K
- Temperatur-Einsatzbereich: -25°C bis +55°C
- Schutzart: IP65
- Abmessungen Lichtband: 16 x 8mm (B x H)
- Gewicht Haspel mit 10m: ca. 2kg
- Gewicht Kabelrolle mit 25m: ca. 6kg



FlexLED auf Leitungsroller - 25m doppelseitiges LED-Lichtband mit 1,5m Zuleitung und Konturenstecker

841060

FlexLED auf Haspel - 10m doppelseitiges LED-Lichtband mit 1,5m Zuleitung und Konturenstecker



841073

Einseitig leuchtendes LED Lichtband 12W / m = 1500lm / m für Fix-Montage

FlexLED auf Haspel - 25m einseitiges LED-Lichtband mit 1,5m Zuleitung und Konturenstecker



841103

FlexLED auf Haspel - 10m einseitiges LED-Lichtband mit 1,5m Zuleitung und Konturenstecker



841104

Notstromakku FlexLED - IP65

- Leistung: 50W
- Angeschlossene Leistung: max. 1500W
- Li-Ion-Akku: 6.000mAh
- Leuchtdauer: bis zu 2 Stunden
- Ladedauer: >24h
- Notfall-Auslösezeit: < 1s
- Temperatur-Einsatzbereich: -10°C bis +45°C
- Schutzart: IP65
- Gewicht: ca. 2,7kg



Notstromakku - 1,5m Zuleitung mit Schukostecker und Sonderkupplung

841074

Zubehör FlexLED

Zuleitung - 1,5m 2x1,5mm² mit Konturenstecker und Sonderkupplung

841075

T-Verbinder

800885

Reparaturset - Verbinder

141156

Reparaturset - Stecker / Kupplung

141157



Arbeitsleuchte PrimaLED - IP44

- Gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit schwarzen Gummikanten als Stoß- und Schlagschutz
- Satinierte Lampenabdeckung aus Makrolon: stoß- und schlagfest, schließt Gehäuse wasser- und staubdicht ab
- LED-Leistung: 25,2W (SMD-LED's) = 4200lm
- Farbtemperatur: 5.700K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +40°C
- Schutzart: IP44
- Abmessungen: 305 x 295 x 110mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 3,1kg



PrimaLED mit Schukosteckdose 16A 230V - 5m Zuleitung und Schukostecker 16A 230V

115611

Maschinen- / Arbeitsleuchte I-LED - IP65

- Kleiner LED-Strahler mit symmetrischer Lichtcharakteristik
- Schlanke Bauform, schwarz pulverbeschichtet
- Flexibler Leuchtenhals und Bodenmagnet (1000N)
- LED-Leistung: 5x3W = 900lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C
- Schutzart: IP65
- Abmessungen FLEX400: 565 x 124mm (H x D)
- Abmessungen FLEX600: 765 x 124mm (H x D)
- Gewicht FLEX400: ca. 1,8kg
- Gewicht FLEX600: ca. 1,9kg



I-LED FLEX400 - 5m Zuleitung und Steckernetzteil 24VDC

115839

I-LED FLEX600 - 5m Zuleitung und Steckernetzteil 24VDC

115842

Arbeitsleuchte IndustrieLED - IP68/IP69

- Betriebsspannung: 12-45VDC / 12-30VAC
- Aluminiumgehäuse schwarz pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Kunststoffglas
- LED-Leistung: 12W = 1400lm / 17W = 2000lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C
- Schutzart / Schutzklasse: IP68/IP69 / III
- Gewicht: 0,6kg
- Abmessungen: 112 x 86 x 38mm (H x B x T)



I-LED 5.17 SPOT 12W / 17W - 5m Zuleitung 3x0,75mm² ohne Stecker

840888

I-LED 5.17 FLOOD 12W / 17W - 5m Zuleitung 3x0,75mm² ohne Stecker

840889

Wandmontagewinkel - V2A für I-LED

110534

Arbeitsleuchte IndustrieLED - IP67/IP69

- Betriebsspannung: 11-36VDC / 22-26VAC / 85-265VAC
- Aluminiumgehäuse schwarz pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Kunststoffglas
- LED-Leistung: 27W = 3000lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C
- Schutzart / Schutzklasse: IP67/IP69 / I/III
- Gewicht: 1,04kg / 1,34kg
- Abmessungen: 170 x 120 x 95mm (H x B x T)



I-LED 5.28 SPOT 27W 85-265VAC - 5m Zuleitung 3x1mm² und Schukostecker

841080

I-LED 5.28 FLOOD 27W 85-265VAC - 5m Zuleitung 3x1mm² und Schukostecker

841081

I-LED 5.28 SPOT 27W 11-36VDC - 3m Zuleitung 2x1mm² ohne Stecker

841082

I-LED 5.28 FLOOD 27W 11-36VDC - 3m Zuleitung 2x1mm² ohne Stecker

841083