



LineLED Pro 4 - IP65

- Feuchtraumwannenleuchte für anspruchsvolle Einsätze in Industrieanlagen, Tiefgaragen sowie Kühl- und Lagerbereichen
- Gehäusematerial: PC grau
- Abdeckung: PC matt
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbtemperatur: 3.000K / 4.000K / 5.000K
- CRI Index: Ra >80
- LED Lebensdauer: 50.000h
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +40°C
- Schutzart / Schutzklasse: IP65 / I
- Schutzgrad: IK08
- Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm²
- Verschlüsse und Befestigungen aus Edelstahl



LineLED Pro 4 - 45W / 60W / 80W - 220-240VAC / 176-260VDC

Lichtstrom (einstellbar): 45W = 5.850 - 6.300lm

60W = 7.800 - 8.400lm / 80W = 10.400 - 11.200lm

Gewicht: ca. 1,75kg

Abmessungen: 1.500 x 79 x 68mm (L x B x H)

143402

LineLED Pro 4 - 20W / 30W / 40W - 220-240VAC / 176-260VDC

Lichtstrom (einstellbar): 20W = 2.800 - 3.000lm

30W = 4.200 - 4.500lm / 40W = 5.400 - 6.000lm

Gewicht: ca. 1,6kg

Abmessungen: 1.200 x 79 x 68mm (L x B x H)

143448

Max. Anzahl Leuchten
pro Sicherungsautomat

LineLED PRO4	Sicherungsautomat									
	B13	B16	B20	C13	C16	C20	D13	D16	D20	
45-80W	7	9	11	11	14	17	23	28	34	
20-40W	17	21	26	28	34	43	56	68	85	

LED Beleuchtung

Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (>1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich

