





APL 250W




Verfügbare Abstrahlwinkel




15°




30°




45°



60°



120°



120°x60° Asy

Produkteigenschaften

Modulare LED-Leuchte mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtcharakteristik sowie Single-LED Technologie.
Die APL 250W hat eine schlanke Bauform und ist grau pulverbeschichtet. Zur einfachen Montage verfügt sie über eine 1 m lange Zuleitung.

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (> 1 Mio)
- breiter Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +45°C
- keine UV/IR-Strahlung
- stoß- und vibrationsunempfindlich

Einsatzbereich

Geeignet für alle Bereiche, die eine flächige Grundausleuchtung erfordern.




- Baustellen
- Skipisten
- Freiflächen
- Industrie, Gewerbe ...

Technische Daten

Systemleistung	250W
Betriebsspannung	100 - 277VAC
LED Effizienz	bis 160lm/W
CRI-Index	Ra>70
Lebensdauer L80/B10	>70.000h
LED Schaltfestigkeit	>1 Mio.
MacAdam	<5-step
Temperatur-Einsatzbereich	-30°C bis +45°C
Integriertes Thermomanagement	Ja
Dimmbar	DALI 2
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	grau
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schutzgrad gegen mechanische Schäden	IK08
Gewicht	6,5 kg
Abmessungen L x H x T*	480 x 197 x 203 mm
Schwenkbereich Bügel	360°

*T = mit nach hinten geklapptem Bügel

EDV-Nr.	Art.-Nr.	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Lichtstrom
142856	APL.250W.60°.4000K.DALI	60° symmetrisch	4.000K	40.000lm
143497	APL.250W.120°.3000K.DALI	120° symmetrisch	3.000K	40.000lm
142849	APL.250W.60°.3000K.DALI	60° symmetrisch	3.000K	40.000lm
143496	APL.250W.45°.3000K.DALI	45° symmetrisch	3.000K	40.000lm
143494	APL.250W.30°.3000K.DALI	30° symmetrisch	3.000K	40.000lm
143493	APL.250W.15°.3000K.DALI	15° symmetrisch	3.000K	40.000lm
142864	APL.250W.120X60°.3000K.DALI	120x60° asymmetrisch	3.000K	40.000lm



IP66 IK08

03/2026/1.0