




APL 750W




Verfügbare Abstrahlwinkel




15°




30°




45°



60°



120°



120°x60° Asy

Produkteigenschaften

Modulare LED-Leuchte mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtcharakteristik sowie Single-LED Technologie.
Die APL 750W hat eine schlanke Bauform und ist grau pulverbeschichtet. Zur einfachen Montage verfügt sie über eine 1 m lange Zuleitung.

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (> 1 Mio)
- breiter Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +45°C
- keine UV/IR-Strahlung
- stoß- und vibrationsunempfindlich

Einsatzbereich

Geeignet für alle Bereiche, die eine flächige Grundausleuchtung erfordern.

- Baustellen
- Skipisten
- Freiflächen
- Industrie, Gewerbe ...

Technische Daten

Systemleistung	750W
Betriebsspannung	100 - 277VAC
LED Effizienz	bis 160lm/W
CRI-Index	Ra>70
Lebensdauer L80/B10	>70.000h
LED Schaltfestigkeit	>1 Mio.
MacAdam	5-step
Temperatur-Einsatzbereich	-30°C bis +45°C
Integriertes Thermomanagement	Ja
Dimmbar	DALI 2
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	grau
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schutzgrad gegen mechanische Schäden	IK08
Gewicht	19,5 kg
Abmessungen L x H x T*	520 x 460 x 454 mm
Schwenkbereich Bügel	360°

*T=mit nach hinten geklapptem Bügel

EDV-Nr.	Art.-Nr.	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Lichtstrom
142860	APL.750W.60°.4000K.DALI	60° symmetrisch	4.000K	120.000lm
142851	APL.750W.60°.3000K.DALI	60° symmetrisch	3.000K	120.000lm
142866	APL.750W.120X60°.3000K.DALI	120x60° asymmetrisch	3.000K	120.000lm

