

628382304040

Leistungsrelais 16 A



Technische beschreibung: Miniatur-Leistungsrelais, Faston 250, Befestigungsflansch am Rücken, 3 Wechsler, Wechsler, 16 A, AgSnO2, Spulenerregung AC, 230 V, Arbeitsbereich - von 184 zu 253 V, Bemessungsleistung 2.2 VA, widerstand 7250 Ω, strom 10.5 mA, Haltespannung 184 V, rückfallspannung 46 V, option: Blockierbare Prüftaste + mechanische Anzeige, umgebungstemperatur AC von -40 zu +70 °C

Vertriebliche beschreibung: Leistungsrelais 16 A, 3 Wechsler und Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) Anschlüssen. Flansch oder optionale Montageadapter. Auch erhältlich als Typ 62.83-0300 mit 2 Schließern (Kontaktabstand ≥ 3 mm).

ZUR PRODUKTSEITE

Technische Merkmale:

Abmessungen:	38.2x68x35.8 mm
Anzahl der kontakte:	3 Wechsler, Wechsler
Arbeitsbereich ac:	184...253 V
Betriebsspannung ac:	230 V
Elektrische lebensdauer:	100000 cycles
Isolation spule/ kontakte:	6 kV
Max. dauerstrom:	16 A
Nennspannung kontakte:	250 V AC
Spannungsart:	Spulenerregung AC
Umgebungstemperatur:	-40...70 °C
Zulassungen/zertifizierungen (details auf anfrage):	     RINA  

Benötigen Sie weitere Informationen?

[Vertrieb kontaktieren](#) [Händler finden](#)