

19"-Spleißbox

Die CABLEDOC FPP2-Spleißbox ist eine kompakte und zugleich stabile Spleißbox. Sie eignet sich hervorragend für Installationen in Rechenzentren. Die Box ist einfach und schnell mit Schnappverschlüssen zu bedienen und besitzt 4 Öffnungen für Kabeleinführungen. Die FPP2-Spleißbox kann in verschiedenen Variationen bestückt werden.



Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall, ausziehbar
- Frontplatte: max. 96 Anschlüsse (48 empfohlen), inkl. Beschriftung (Siebdruck)
- Kabeleinführung: über PG-Verschraubung (max. 4 Verschraubungen) - PG 16 (M25)
- Farbe: RAL 7035 grau, andere Farben auf Anfrage
- Farbcode bei Belegung: DIN IEC 60304
- Bestelloptionen:
 - 1) Kupplungen montiert
 - 2) Kupplungen montiert, Pigtails beigelegt
 - 3) Kupplungen montiert, Pigtails angesteckt, abgesetzt und eingelegt (DIN IEC 60304)

19"-Spleißbox

Technische Eigenschaften

Breite x Höhe x Tiefe	483mm x 42mm x 218mm
Gewicht (netto)	2,30 kg
Gewicht (verpackt)	2,55 kg
Abmessungen mit Verpackung	510mm x 50mm x 280mm
IP Schutzart	IP20
max. Anzahl der Faser	96 (48 empfohlen)
max. Anzahl der Kabeleinführung	4
Verstellbereich	50mm
Material	kaltgewalzter Stahl
Materialdicke	1,2mm
Beschichtung	elektrostatische Pulverbeschichtung
Farbe	RAL 7035 grau
Betriebstemperatur	von -40 bis +60°C

Artikelnummer: FPP2(A)-(B)-(C)-(D) - Kombination möglich

	Option	Bedeutung	Erklärung
A	9(OS2), 1-5 (OM1-OM5)		Fasertyp
B	Simplex: E2A, LCA, SCA, E2, FC, LC, SC, ST (max. 24 Faser) Duplex: E2AD, LCAD, SCAD, E2D, FCD, LCD, LCDU, LCAU, SCD, STD (max. 48 Faser) Quad: LCQ, LCAQ (max. 96 Faser)	E2: E2000, E2A: E2000 APC etc. E2AD: E2000 APC Duplex, LCAD: LC Duplex APC etc. LCDU: LC Duplex mit Shutter, LCAU: LC Duplex APC mit Shutter LCAQ: LC Quad APC	Kupplungstyp
C	4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 48 / 96		Anzahl der Faser (= Anzahl der Pigtails)
D	Ø / KIT / KIT-I	Ø: Kupplungen montiert KIT: Kupplungen montiert, Pigtails beigelegt KIT-I: Kupplungen montiert, Pigtails angesteckt, abgesetzt und eingelegt	

z.B.: FPP24-LCD-48-KIT-I