



MV. 330-11Y-M20

- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (Grundgerät)
- geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- silikonfrei
- bewährt im Kraftwerkseinsatz
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360° einstellbar
- Betätiger ist um 180° auf Welle umsetzbar

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	MV. 330-11Y-M20
Artikelnummer (Bestellnummer)	131164341
EAN (European Article Number)	8905236107078
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0	EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0	EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	cULus CCC
-------------	--------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN IEC 60947-5-1
--------------	------------------

Wirkprinzip	mechanisch
Werkstoff des Gehäuses	Leichtmetall-Druckguss, lackiert
Werkstoff der Gehäusebeschichtung	lackiert
Bruttogewicht	283 g

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B _{10D} Öffner (NC)	20.000.000 Schaltspiele
------------------------------	-------------------------

Mechanische Daten

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum	1 mm/min
Betätigungs Drehmoment	0,5 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Aderquerschnitt	13 AWG
-----------------	--------

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors	40 mm
Breite des Sensors	40 mm
Höhe des Sensors	136,5 mm
Durchmesser der Rolle	20 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-30 ... +90 °C
Schockfestigkeit	50 g / 6 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung U _i	250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{i imp}	4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom	6 A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15	230 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15	2,5 A
Schaltelement	Schließer (NO), Öffner (NC)
Schaltprinzip	Sprungschaltung
Prelldauer, maximum	1,5 ms
Werkstoff der Kontakte, elektrisch	Silber


Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)




ID: KM330F13
| 537,5 kB | .jpg | 174.625 x 353.483 mm - 495 x 1002 Pixel - 72 dpi
| 111,3 kB | .png | 74.083 x 149.931 mm - 210 x 425 Pixel - 72 dpi
| 56,4 kB | .jpg | 61.031 x 123.472 mm - 173 x 350 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Grundgerät



ID: 1m330g01
| 24,6 kB | .cdr |
| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 Pixel - 72 dpi
| 107,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 Pixel - 72 dpi

Kontaktbild



ID: 1t015k04
| 53,3 kB | .jpg | 352.778 x 170.392 mm - 1000 x 483 Pixel - 72 dpi
| 2,6 kB | .png | 74.083 x 35.631 mm - 210 x 101 Pixel - 72 dpi

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.
Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.03.2025, 08:29