



IFL 4-12-10P

- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Bauform M12

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	IFL 4-12-10P
Artikelnummer (Bestellnummer)	101098659
EAN (European Article Number)	4030661017372
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0	EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0	EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	CCC
-------------	-----

Allgemeine Daten

Vorschriften	DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2
Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)	nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses	Messing
Werkstoff der Gehäusebeschichtung	vernickelt
Werkstoff der aktiven Flächen	Kunststoff
Werkstoff der Mutter	Messing, vernickelt
Bruttogewicht	80 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status	Ja
Anzahl der Leitungsadern	3

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum	15 Nm
Hinweis (Anzugsdrehmoment der Muttern)	Im Bereich des Schalenkerns: max. 500 Ncm

Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Nennschaltabstand S_n	4 mm
-------------------------	------

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung	2 m
Anschlussart	Kabel
Aderquerschnitt	0,14 mm ²
Werkstoff des Leitungsmantels	PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO-Gewinde des Sensors	M12
Schlüsselweite	17 SW
Länge des Sensors	50 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... +70 °C
Schutzklasse	0

Elektrische Daten

Leerlaufstrom I_0 , typisch	3 mA
Bemessungsbetriebsspannung	10 ... 30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	200 mA
Schaltelement	Schließer (NO)
Schutzbeschaltung integriert	Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlusschutz
Schaltfrequenz, circa	500 Hz
Art des Spannungsbereichs	DC

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannungsfall U_d , maximum	1,2 V
Strom bei Spannungsfall U_d	0,2 A
Ausführung der Schaltelemente	p-schaltend

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)	gelbe LED
---------------------------------------	-----------

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:
IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)

(1)

2	Schaltabstand 2 mm
4	Schaltabstand 4 mm
B	bedingt bündig einbaubar

(2)	
12	Zylinder, Gewinde M12, Metall
120	Zylinder, Gewinde M12, Kunststoff
(3)	
<i>ohne</i>	Standard Bauform
M	Miniatur Bauform
L	Lange Bauform
(4)	
01	Öffner (NC)
10	Schließer (NO)
10/01	Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11	Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent
(5)	
<i>ohne</i>	Kabel
ST	Stecker
T	Leitung mit Tülle
(6)	
<i>ohne</i>	Standard Steckerversion
2	Alternative Steckerversion
(7)	
N	n-schaltend
P	p-schaltend
(8)	
K	Kurzschlusschutz
1	getaktet
(9)	
2033	Edelstahlgehäuse


Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelfoto)




ID: kifl4f11
| 174,2 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 Pixel - 72 dpi
| 15,5 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 Pixel - 72 dpi
| 12,2 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Grundgerät



ID: lifl2g16
| 23,3 kB | .cdr |
| 3,5 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 Pixel - 72 dpi
| 71,1 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 Pixel - 72 dpi

Kontaktbild



ID: id3lk05
| 31,7 kB | .cdr |
| 48,6 kB | .jpg | 352.778 x 146.756 mm - 1000 x 416 Pixel - 72 dpi
| 2,3 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 Pixel - 72 dpi

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.
Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.02.2024, 13:42