

LEDlight flex 17 8 STANDARD 1000 3.0

- LED-Streifen für einfache Anwendungen
- gesteigerte Effizienz im Vergleich zum Streifen 2.0
- ideal für den Einsatz im Wohnbereich
- Lebensdauer L80/B10 > 54.000 h bei T_c < 80 °C
- Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lichtlinie
- maximal betreibbare Länge bis zu 8,64 m bei 24 V am Einspeisepunkt
- mit TVS-Überspannungsschutzdiode
- mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter <https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx> !

LICHTTECHNISCHE DATEN



	50417118	50417122	50417125	50417127	50417130	50417140	50417227	50417230	50417240
Variante	Rolle 480 cm						Rolle 2040 cm		
Typ. Farbtemperatur	1800 K	2200 K	2500 K	2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	super warmweiß			warmweiß	weiß	kaltweiß	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	1030 lm/m	970 lm/m	980 lm/m	1060 lm/m	1130 lm/m	1190 lm/m	1060 lm/m	1130 lm/m	1190 lm/m
Effizienz	117 lm/W	110 lm/W	111 lm/W	120 lm/W	128 lm/W	135 lm/W	120 lm/W	128 lm/W	135 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F			E					
Typ. Farbwiedergabeindex	57	92							
LED Abstrahlwinkel	120 °								
Lebensdauer L80	54000 h								

ELEKTRISCHE DATEN

	50417118	50417122	50417125	50417127	50417130	50417140	50417227	50417230	50417240
Betriebsspannung	24 V DC								
Typ. Betriebsstrom	1,76 A						7,48 A		
Typ. Leistung	42,24 W						179,5 W		
Typ. Leistung je Meter	8,8 W/m								

MECHANISCHE DATEN

	50417118	50417122	50417125	50417127	50417130	50417140	50417227	50417230	50417240
Länge Streifen	4800 mm						20400 mm		
Breite Streifen	8 mm								
Höhe Streifen	1,7 mm								
Anzahl LED pro Cut	7								
Anzahl LEDs pro Meter	58								
Anzahl Cuts	40						170		
Länge pro Cut	120 mm								
Schutzart	IP 00								
Biegeradius	20 mm								
Länge Anschlusskabel	500 mm								

ZUSCHNITT

	50017118	50017122	50017125	50017127	50017130	50017140
EEK der verbauten Lichtquelle	F			E		
Zuschnitt	Zuschnitt Länge 120 mm, 1800 K	Zuschnitt Länge 120 mm, 2200 K	Zuschnitt Länge 120 mm, 2500 K	Zuschnitt Länge 120 mm, 2700 K	Zuschnitt Länge 120 mm, 3000 K	Zuschnitt Länge 120 mm, 4000 K

BESTELLUNG VON INDIVIDUELLEN LED-STREIFENLÄNGEN [CUT / ZUSCHNITT]: Bestellen Sie Ihre individuelle Streifenlänge. Die Bestellmenge umfasst ein Vielfaches der kleinsten Teileinheit eines LED-Streifens (Cut). Bestellbeispiel: Beim LEDlight flex High Efficiency 12 8 HIGH EFFICIENCY PLUS 3.0 in kaltweiß (4000 K) lautet die Bestellung für eine gewünschte Länge von 210 cm: 21 x Art.-Nr. 50018840 (kleinste Teileinheit 100 mm x 21 = 210 cm). Bei mehreren Zuschnitten diese bitte immer einzeln als Position angeben.


SONSTIGE DATEN

	50417118	50417122	50417125	50417127	50417227	50417130	50417230	50417140	50417240
Max. betreibbare Länge ¹	7320 mm	8640 mm							
Lagertemperatur	-30 ° C ~ +80 ° C								
Maximale Temperatur Tc ²	80 ° C								


¹Der angegebene Wert gilt für das Anlegen der Nennspannung am ersten Modulabschnitt. Bei Verwendung einer Zuleitung ändert sich die maximal betreibbare Länge in Abhängigkeit der Zuleitungslänge und deren Querschnitt. Unter www.barthelme.de finden Sie eine Übersichtstabelle zur Orientierung.

²Der Tc-Punkt ist auf jeder Teileinheit gekennzeichnet. Dieser sollte im thermisch eingeschwungenen Zustand gemessen werden.


TECHNISCHE ZEICHNUNG



PROFILNUTZUNG MIT SICHTBAREN LICHTPUNKTEN | PROFILE USE WITH VISIBLE LIGHT POINTS



PROFILNUTZUNG MIT HOMOGENEM LICHT | PROFILE USE WITH HOMOGENEOUS LIGHTING



* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser

** = nur in Kombination mit rechteckiger Abdeckung | only in combination with rectangular diffuser

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau (Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB) ansonsten ggf. unzureichende Kühlung |

@ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation (recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB) otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe www.barthelme.de | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see www.barthelme.de

HINWEISE

LED und die zu deren Betrieb benötigten elektronischen Bauteile/ Geräte sind Verschleißteile und können je nach Gebrauch und Einsatzort viele Jahre funktionieren. Generell sind diese Produkte einem Alterungsprozess unterworfen, die Lichtleistung von LEDs nimmt im Laufe der Lebensdauer ab. Die Alterung von LEDs ist auf thermische Einflüsse zurückzuführen. Unsere LEDs entsprechen der Lebensdauer, die z.B. einen L90/B10-Wert aufweisen. Dies bedeutet, dass die verbauten LEDs eines Typs mindestens 90% ihrer Leuchtwirkung behalten und maximal 10% der verbauten LEDs davon abweichen können. Somit stellt das Nachlassen der Leuchtwirkung der LED innerhalb des vorbezeichneten Umfangs innerhalb der Lebensdauer nach dem gegenwärtigen Stand der Technik keinen Mangel dar.

Kleben Sie den LED-Streifen niemals über eine Profilstoßstelle hinweg! Durch das physikalisch bedingte Ausdehnen bzw. Zusammenziehen des Profils bei Temperaturschwankungen kann der LED-Streifen beschädigt werden. Abhilfe schafft hier das richtige Teilen bei den Löt pads an der Stoßstelle und der Einsatz von flexiblen Verbindungen, z.B. angelötete flexible Drahtbrücken oder LED-Streifen Steckverbinder.

Die Anhaftung unserer LEDlight flex Streifen an den von uns angebotenen Profilen und deren unterschiedlicher Oberflächen wurde getestet und kann unter Einhaltung der Verarbeitungshinweise sichergestellt werden. Sollte es zu Haftungsproblemen zwischen LED-Streifen und Aluminiumprofilen kommen, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit dem Haftvermittler „3M™ Tape Primer 94“.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

ENTSORGUNG

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

