

Einfachschelle SAS

Einfachschelle

Typ SAS

Befestigungsabstand $\leq 1200 / 600$ mm



Einfachschelle Typ SAS

BESCHREIBUNG

Zur Verlegung einzelner Kabel an Decken oder Wänden. Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

ANMERKUNG

Zur Befestigung der Einfachschellen empfehlen wir den Dätwyler Brandschutzdübel K6x5 und das Dätwyler Setwerkzeug SMu 6 SM für kurze Montagezeiten.

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Kabel- Ø [mm]	VE
1300016	SAS 6 D	5- 6	100 Stk.
1300017	SAS 8 D	7- 8	100 Stk.
1300018	SAS 10 D	9- 10	100 Stk.
1300019	SAS 12 D	11- 12	100 Stk.
1300020	SAS 14 D	13- 14	100 Stk.
1300021	SAS 16 D	15- 16	100 Stk.
1300022	SAS 18 D	17- 18	100 Stk.
1300023	SAS 20 D	19- 20	100 Stk.
1300024	SAS 22 D	21- 22	100 Stk.
1300025	SAS 24 D	23- 24	100 Stk.
1300026	SAS 26 D	25- 26	100 Stk.
1300027	SAS 28 D	27- 28	100 Stk.
1300028	SAS 30 D	29- 30	100 Stk.

Einfachschelle SAS

Einfachschelle

Typ SAS

Befestigungsabstand $\leq$ 1200 / 600 mm



Artikelnr.	Produkt	Kabel- Ø [mm]	VE
1300251	SAS 38 D new	29- 38	25 Stk.
1300252	SAS 47 D new	38- 47	20 Stk.
1300234	SAS 55 D new	47- 55	20 Stk.
1300250	SAS 60 D new	55- 60	20 Stk.