

Bügelschelle Typ B ohne Langwanne

Bügelschelle

Typ B ohne Langwanne (LW)

Befestigungsabstand $\leq 1200 / 800 / 600$ mm



Bügelschelle Typ B ohne Langwanne

BESCHREIBUNG

Zur parallelen Einzelverlegung mehrerer Kabel an Decken und Wänden.

Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE 180 E30-E90.

ANMERKUNG

Zur Befestigung der Bügelschellen ist die Profilschiene 2970/2 SLD notwendig.

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Kabel- Ø [mm]	VE
1300043	B 12 D	6- 12	100 Stk.
1300044	B 14 D	10- 14	100 Stk.
1300045	B 16 D	12- 16	100 Stk.
1300046	B 18 D	14- 18	100 Stk.
1300047	B 22 D	18- 22	100 Stk.
1300048	B 26 D	22- 26	100 Stk.
1300049	B 30 D	26- 30	100 Stk.
1300050	B 34 D	30- 34	100 Stk.
1300051	B 38 D	34 - 38	100 Stk.
1300052	B 42 D	38- 42	100 Stk.
1300053	B 46 D	42- 46	100 Stk.
1300054	B 50 D	46- 50	50 Stk.
1300055	B 54 D	50- 54	50 Stk.

Bügelshelle Typ B ohne Langwanne

Bügelshelle

Typ B ohne Langwanne (LW)

Befestigungsabstand ≤ 1200 / 800 / 600 mm



Artikelnr.	Produkt	Kabel- Ø [mm]	VE
1300056	B 58 D	54- 58	50 Stk.
1300057	B 64 D	58- 64	50 Stk.
1300058	B 70 D	64- 70	50 Stk.
1300059	B 76 D	70- 76	50 Stk.
1300060	B 82 D	76- 82	50 Stk.
1300061	B 90 D	82- 90	50 Stk.
1300062	B 100 D	90- 100	25 Stk.
1300063	B 110 D	100- 110	25 Stk.