



1. K 6x5S, nur 30 mm Setztiefe
2. K 6x110, K 6x80
3. KDM, nur 30 mm Setztiefe

BESCHREIBUNG

Zur Installation von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt.

ANMERKUNG

Die Brandschutzdübel haben eine Zulassung für Beton.
Um die angegebenen Zugkräfte der Brandschutzdübel zu gewährleisten,
ist die vorgegebene Bohrtiefe zu beachten.
Bei Verwendung des dem Dübelset beigelegten Bohrers wird die Bohrtiefe eingehalten.

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Befestigung von	Informationen
1300953	Dübel-Set K6x5, 30 mm	SAS Einfachschellen, Einfach-/Abstandschellen mit M6-Gewinde	Inhalt: 200 K6x5 inklusive SDS1-Bohrer. Empfohlenes Setzwerkzeug: SM 6 SM.
1300954	Dübel-Set KDM, 30 mm	Einfach-/Abstandschellen, mit Durchgangsloch 19-63 mm, Hermannschelle	Inhalt: 200 KDM inklusive SDS1-Bohrer. Empfohlenes Setzwerkzeug: SWS-SM, bzw. SWS-SM 50.
1300954	Dübel-Set KDM,, 30 mm	Profilschienen 2970/2 SLD für Verlegung von Bügelschellen)	Inhalt: 200 KDM inklusive SDS1-Bohrer. Empfohlenes Setzwerkzeug: SWS-SM.
301369	Dübel K6x80	Sonderbefestigung an isolierten Decken oder Wänden mit Isolationsstärke bis 75mm	Set contains 100 K6x80 (for use with standard drill bit). Minimum required depth of 30mm to be guaranteed by the depth gauge on the drilling machine. Recommended tool set: EWA 6x5 SM.

Artikelnr.	Produkt	Befestigung von	Informationen
1300448	Dübel K6x110	Sonderbefestigung an isolierten Decken oder Wänden mit Isolationsstärke bis 105mm	Inhalt: 100 K6x110 (für Einsatz mit normalem Bohrer) Die erforderliche Mindestsetztiefe von 30mm ist mittels Tiefenanschlag an der Bohrmaschiene zu gewährleisten. Empfohlenes Setzwerkzeug: EWA 6x5 SM.