



---

## BESCHREIBUNG

Wirksame Unterstützungs-Maßnahme nach DIN 4102-12 bei vertikaler Verlegung von Dätwyler Sicherheitskabeln mit integriertem Funktionserhalt auf Profilschienen 2970 SLD. Eine mäanderförmige Kabelverlegung entfällt bei Einsatz der WUM (Abstand: bis zu 3,5 m).

---

## ANWENDUNG

Die WUM wird im Abstand von bis zu 3,5 m über die Kabelverlegung mit Bügelschelle an C-Profilschiene übergestülpt. Die Befestigung erfolgt mittels Gleitmuttern und Gewindestäben an der C-Profilschiene. Die Hohlräume werden mit Mineralwolle ausgefüllt. Die Kabeleinführung und die Rückseite der WUM werden mit Brandschutzspachtel abgedichtet.

---

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Die WUM schützt das Sicherheitskabel mit integriertem Funktionserhalt im Bereich der Schellenbefestigung und stützt damit die vertikale Kabelanlage im Brandfall.

---

## LIEFERUMFANG

Brandschutzgehäuse  
Befestigungsset  
Brandschutzspachtel - Kartusche  
Mineralwolle

---

## ANMERKUNG

Die WUM E30 und WUM E90 ist verwendbar für alle Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90 und JE-H(St)HRH FE 180/E30-E90.

## VERSIONEN

| Artikelnr. | Produkt                                   | Außenmasse [mm] | für Profilschiene 29070 SLD [mm] | VE                    |
|------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1301276    | WUM 300 E30                               | 100 x 370 x 135 | 300                              | 1 Stk.                |
| 1301278    | WUM 400 E30                               | 100 x 470 x 135 | 400                              | 1 Stk.                |
| 1301277    | WUM 500 E30                               | 100 x 570 x 135 | 500                              | 1 Stk.                |
| 1301275    | WUM 300 E90                               | 200 x 470 x 185 | 300                              | 1 Stk.                |
| 1301274    | WUM 400 E90                               | 200 x 570 x 185 | 400                              | 1 Stk.                |
| 1301273    | WUM 500 E90                               | 200 x 670 x 185 | 500                              | 1 Stk.                |
| 301370     | Fire protection filler                    |                 |                                  | 15 kg Kunststoffeimer |
| 1300467    | SP Kartusche Brandschutzspachtel (310 ml) |                 |                                  | 400 g Kartusche       |