

Einfachschelle Typ SAS vormontiert mit Brandschutzdübel

Einfachschelle

Typ SAS

Befestigungsabstand $\leq 1200 / 600$ mm



Einfachschelle Typ SAS, vormontiert
mit Brandschutzdübel Typ K6x5S

BESCHREIBUNG

Zur Verlegung einzelner Kabel an Decken oder Wänden.

Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

ANMERKUNG

Erforderliches Setzwerkzeug: SMu 6 SM. *Der erforderliche Bundbohrer SDS1, 32 mm ist im Set enthalten.

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Kabel- Ø [mm]	VE
1300956	SAS 8 D - K6x5	7- 8	100 Stk. Set*
1300957	SAS 12 D - K6x5	11- 12	100 Stk. Set*
1300958	SAS 14 D - K6x5	13- 14	100 Stk. Set*
1300959	SAS 16 D - K6x5	15- 16	100 Stk. Set*