



BA 20X2.5 CU R100M (831 225)



Abbildung unverbindlich

Kupferband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

| Typ                                              | BA 20X2.5 CU R100M              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr.                                         | 831 225 ✓                       |
| Breite                                           | 20 mm                           |
| Dicke                                            | 2,5 mm                          |
| Querschnitt                                      | 50 mm <sup>2</sup>              |
| Werkstoff                                        | Cu                              |
| Normenbezug                                      | DIN EN 62561-2                  |
| Spezifischer Leitwert                            | ≥ 52,63 m / Ohm mm <sup>2</sup> |
| Spezifischer Widerstand                          | ≤ 0,019 Ohm mm <sup>2</sup> / m |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA                          |
| Längentoleranz                                   | +/- 5%                          |
| Gewicht                                          | 2,22 m/kg                       |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 74091100                        |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364018891                   |
| VPE                                              | 100 m                           |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bänder in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.