


SEIL 9 50Q AL R100M (840 050)


Aluminiumseil nach EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung oder als Seil-Überspannung bei Fangeinrichtungen.

Al darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Typ	SEIL 9 50Q AL R100M
Art-Nr.	840 050
Querschnitt	50 mm ²
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht	19 x 1,8 mm
Werkstoff	Al
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen	9 mm
Spezifischer Leitwert	≥ 35,71 m / Ohm mm ²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,028 Ohm mm ² / m
Zugefestigkeit	ca. 185 N / mm ²
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Ringgewicht	ca. 13,5 kg
Leitungslänge	100 m
Längentoleranz	+/- 5%

Stammdaten

Nettogewicht	133 g/m
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	76149000
GTIN (EAN)	4013364070141
VPE	100 M

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Hinweis: Al darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Seile in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.