


## EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 (416 440)



Maßbild

| Typ                                   | EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Art-Nr.                               | 416 440                      |
| Leitungsquerschnitt                   | 16 mm <sup>2</sup>           |
| Leitungslänge (l1)                    | 4,05 m                       |
| Kabelschuh offen                      | M8 / M10                     |
| Kabelschuh geschlossen                | M8                           |
| Bohrung Ø                             | 8,5 mm                       |
| Leitung                               | <b>Cu</b> hochflexibel       |
| Einzeldrahtdurchmesser                | 0,1 mm                       |
| Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC) | 600 V                        |
| Temperaturbereich                     | -40 °C ... +150 °C           |
| Farbe                                 | schwarz ●                    |
| Werkstoff Kabelschuh                  | <b>Cu/gal Sn</b>             |
| Schraube                              | <b>M4 x 10 mm</b>            |
| Werkstoff Schraube                    | <b>St/gal Zn</b>             |

### Stammdaten

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 849 g/st      |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85444290      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364032507 |
| VPE                                    | 1 ST          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angegeben werden.