

## BA 40X5 STTZN R30M (810 405)



Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug  $\geq 70 \mu\text{m}$  Mittelwert (rd. 500 g/m<sup>2</sup>), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.



| Typ                                                                        | BA 40X5 STTZN R30M                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art-Nr.                                                                    | 810 405                                                      |
| Breite                                                                     | 40 mm                                                        |
| Dicke                                                                      | 5 mm                                                         |
| Querschnitt                                                                | 200 mm <sup>2</sup>                                          |
| Werkstoff                                                                  | St/tZn                                                       |
| Normenbezug                                                                | DIN EN 62561-2                                               |
| Zinküberzug                                                                | $\geq 70 \mu\text{m}$ Mittelwert (rd. 500 g/m <sup>2</sup> ) |
| Spezifischer Leitwert                                                      | $\geq 6,66 \text{ m} / \text{Ohm mm}^2$                      |
| Spezifischer Widerstand                                                    | $\leq 0,15 \text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$                      |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$ ) | 14 kA                                                        |
| Leitungslänge                                                              | 30 m                                                         |
| Ringgewicht                                                                | ca. 50 kg                                                    |
| Längentoleranz                                                             | +/- 5%                                                       |

### Stammdaten

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 1,6 kg/m      |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 72123000      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364032897 |
| VPE                                    | 30 M          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bänder in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.