


DH ZS 20 D16 1000 GFK PA (106 812)



Maßbild

Der Distanzhalter (L = 1000 mm) wird z. B. im Betonsockel mit Keiltechnik 17 kg (Art.-Nr. 102 340) errichtet.

Typ	DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
Art-Nr.	106 812
Werkstoff Distanzhalter	GFK
Werkstoff Leitungshalter / Adapter	PA
Länge (l1)	1000 mm
Isolierstrecke (l2)	975 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	20-21 mm
Leitungsführung	fest
Gewinde	M8
Schraube	M6 x 13
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm)	98 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	435,1 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364104907
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.