

DRC LC M3+ (910 653)

- Zur schnellen Prüfung von Ableitern mit RFID-LifeCheck
- Handgerät, leicht zu transportieren und zu bedienen
- Mit Datenbankfunktion zur Dokumentation
- Zur einfachen und schnellen Parametrierung von Ableitern für Condition Monitoring mit RFID-LifeCheck



Prinzipalschaltbild

Datenbankfunktion (12-kanalig)									
Prüfung	Prüfung	Status	Prüfung	Prüfung	Prüfung	Prüfung	Prüfung	Prüfung	Prüfung
EMA 001	00001	OK	12.37.42	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
EMA 002	00001	OK	12.37.57	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
EMA 003	00001	OK	12.38.08	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
EMA 004	00001	OK	12.38.20	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
EMA 005	00001	OK	12.44.47	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
RIS 001	00001	OK	12.47.03	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
RIS 002	00001	OK	13.04.49	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
RIS 003	00001	OK	12.52.15	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
RIS 004	00001	OK	12.52.32	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
RIS 005	00001	OK	00:00:00	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01
RIS 006	00001	OK	12.53.35	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
RIS 007	00001	OK	12.53.49	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
RIS 008	00001	OK	12.53.58	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
RIS 009	00001	OK	12.54.08	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07
RIS 010	00001	OK	12.54.18	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07	25.07.07

Prinzipalschaltbild



Maßbild

Portables Gerät mit RFID-LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schnellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit RFID-LifeCheck. Mit optischer und akustischer Anzeige ausgestattet. Zusätzlich mit USB-Anschluss und PC-Datenbanksoftware versehen, für die PC-gestützte Verwaltung der Prüflinge und die Dokumentation der Prüfergebnisse. Das DRC LC M3+ ist mit einem RFID-LifeCheck-Sensor mit Aufrastfunktion ausgestattet. Das Handgerät unterstützt auch die Parametrierung der Ableiter für Condition Monitoring.

Typ	DRC LC M3+
Art-Nr.	910 653
Prüfung von	BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Prüfung von BXT ML EX	BLITZDUCTOR XT ML EX nur in nicht-explosionsfähiger Atmosphäre!
Spannungsversorgung (im Lieferumfang enthalten)	Li-Ion-Akku
RFID-Übertragungsfrequenz	125 kHz
Messwertanzeige	Piepton und LCD
Prüfzeit	typisch 3-10 sec.
Betriebstemperaturbereich	-20 °C ... +65 °C
Batterietest	Automatische Abschaltung bei leerem Akku
Leitungslänge zum LifeCheck-Sensor	ca. 1000 mm
Abmessungen: LifeCheck-Sensor	90 x 51 x 12 mm
Abmessungen: Handgerät	166 x 95 x 30 mm
Lieferumfang	Handgerät, LifeCheck-Sensor BXT, Ladegerät, USB-Kabel, Testmodul als Referenz, Software-CD, Aufbewahrungskoffer
Abmessungen: Aufbewahrungskoffer	340 x 275 x 83 mm
Stammdaten	
Nettogewicht	1,07 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364113008
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.