


DH ZS 20 D16 500 GFK PA (106 852)



Maßbild

Der Distanzhalter (L = 500 mm) wird z. B. im Betonsockel mit Keiltechnik 17 kg (Art.-Nr. 102 340) errichtet.

Typ	DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Art-Nr.	106 852
Werkstoff Distanzhalter	GFK
Werkstoff Leitungshalter / Adapter	PA
Länge (l1)	500 mm
Isolierstrecke (l2)	475 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	20-21 mm
Leitungsführung	fest
Gewinde	M8
Schraube	⚙ M6 x 13
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm)	151 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten

Nettogewicht	229 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364119307
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.