


## IS 36 SK STK 1000 (766 100)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung



Maßbild

| Typ                                              | IS 36 SK STK 1000                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Art-Nr.                                          | 766 100                            |
| Nennspannung (U <sub>N</sub> )                   | 1 ... 36 kV                        |
| Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )                    | 1000 mm                            |
| Isolierstrecke (l <sub>I</sub> )                 | 525 mm                             |
| Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )                 | 300 mm                             |
| Eintauchtiefe (l <sub>E</sub> )                  | 175 mm                             |
| Norm Isolierstange                               | DIN VDE V 0681-1                   |
| Einsatzort                                       | Innenraum- und Freiluftanlagen     |
| Werkstoff                                        | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Durchmesser                                      | 30 mm                              |
| Verwendbar bei                                   | *                                  |
| Aufnahmekopf für                                 | Spindel mit Sechskant              |
| Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil | Ja                                 |
| Gerätetyp                                        | Isolierstange                      |

| Stammdaten                             |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 400 g/st      |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 82055980      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364125117 |
| VPE                                    | 1 ST          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.