



RD 8 ALMGSI HH R148M (840 008)



Abbildung unverbindlich

DEHNalu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich.

Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Typ	RD 8 ALMGSI HH R148M
Art.-Nr.	840 008 ✓
Durchmesser Ø Leiter	8 mm
Querschnitt	50 mm²
Werkstoff	AlMgSi
Eigenschaften	halbhart
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert	≥ 27,77 m / Ohm mm²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,036 Ohm mm² / m
Längentoleranz	+/- 5%
Gewicht	7,4 m/kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	76052100
GTIN (EAN)	4013364018730
VPE	148 m

Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Leitungsmaterialien können nur in den Original-Ringgewichten geliefert werden.
Weitere Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die in der Reihe DIN EN 62561 festgelegt sind, auf Anfrage.