


## PHE3 10 30 SL ZK (767 950)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange (ZK) und Prüfspitze
- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlussteil zur Handhabeverlängerung



Maßbild

| Typ                             | PHE3 10 30 SL ZK                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Art-Nr.                         | 767 950                                            |
| Nennspannung (U <sub>N</sub> )  | 10 ... 30 kV                                       |
| Spannungsart                    | AC                                                 |
| Kategorie                       | S 64 / L 71                                        |
| Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )   | 1750 / 1050 mm                                     |
| Eintauchtiefe (l <sub>E</sub> ) | 880 / 185 mm                                       |
| Norm                            | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)                  |
| Temperaturbereich               | -25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N                   |
| Bauart                          | Zusammengehörig                                    |
| Verwendbar bei                  |                                                    |
| Einsatzort                      | Innenraum- und Freiluftanlagen                     |
| Anwendung                       | Schaltanlagen und Freileitungen oder Freileitungen |
| Ausführung                      | einpolig                                           |
| Anzeige                         | Akustisch und optisch                              |
| Eigenprüfvorrichtung            | Ja                                                 |
| Werkstoff Prüfelektrode         | <b>Cu-Legierung/gal Sn</b>                         |
| Werkstoff Prüfspitze            | <b>Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr</b>         |
| Werkstoff Anzeigegerät          | <b>Kunststoff, vollisoliert</b>                    |
| Werkstoff Isolierstange         | <b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>          |

| Stammdaten                             |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 1,44 kg/st    |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 90303370      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364134836 |
| VPE                                    | 1 ST          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.