

## RD 10 STTZN L6000 (800 911)



Mit Zinküberzug  $\geq 50 \mu\text{m}$  Mittelwert (rd.  $350 \text{ g/m}^2$ ). Für die Verlegung in Armierungen geeignet (z. B. Betonstützen oder Betonfundamenten).



|                                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                                              | <b>RD 10 STTZN L6000</b>                                    |
| <b>Art-Nr.</b>                                                          | <b>800 911</b>                                              |
| Durchmesser Ø Leiter                                                    | 10 mm                                                       |
| Querschnitt                                                             | $78 \text{ mm}^2$                                           |
| Werkstoff                                                               | <b>St/tzn</b>                                               |
| Normenbezug                                                             | in Anlehnung an DIN EN 62561-2                              |
| Zinküberzug                                                             | $\geq 50 \mu\text{m}$ Mittelwert (rd. $350 \text{ g/m}^2$ ) |
| Spezifischer Leitwert                                                   | $\geq 6,66 \text{ m} / \text{Ohm mm}^2$                     |
| Spezifischer Widerstand                                                 | $\leq 0,15 \text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$                     |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) ( $1 \text{ s}; \leq 300 \text{ °C}$ ) | 5,5 kA                                                      |
| Länge                                                                   | 6 m                                                         |
| Längentoleranz                                                          | +/- 5%                                                      |
| <b>Stammdaten</b>                                                       |                                                             |
| Nettogewicht                                                            | 4,1 kg/st                                                   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                                  | 72149939                                                    |
| GTIN (EAN)                                                              | 4013364273689                                               |
| VPE                                                                     | 1 ST                                                        |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Leitungsmaterialien können nur in den Original-Ringgewichten geliefert werden.

Weitere Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die in der Reihe DIN EN 62561 festgelegt sind, auf Anfrage.