

EKV2+0 95 G VAM7M6H (VAM7M6H)

- Mit Presskabelschuh PK1 mit Verdrehungsschutz
- Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



Typ	EKV2+0 95 G VAM7M6H
Art-Nr.	VAM7M6H
Ausführung	zweipolig
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Seilquerschnitt Phase-seite	95 mm ²
Seilquerschnitt Erde-seite	95 mm ²
Länge Phase-seil A	600 mm
Länge Phase-seil C	600 mm
Länge Erde-seil	1800 mm
Seilquerschnitt	95 mm ²
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	18,7 kA
Ausführung Presskabelschuh	PK1
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Werkstoff Seil	E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel
Werkstoff Hülle	Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Bohrung Anschlusslappen	Ø12,5 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	4,25 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165267
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei MaÙen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.