

EKV3 25TI DG VSUN6NV (VSUN6NV)



Drehgriff mit 2 Stellmöglichkeiten, Klemmbereich bis 20 mm.
Für Kabelverteilerschränke (KVS).

Typ	EKV3 25TI DG VSUN6NV
Art-Nr.	VSUN6NV
Ausführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	25 mm ²
Seilquerschnitt Erdseite	25 mm ²
Seilquerschnitt Cu	25/25 mm ²
Länge Phasenseil A	200 mm
Länge Phasenseil B	400 mm
Länge Phasenseil C	600 mm
Länge Erdseil	500 mm
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	4,9 kA
Anschließeile am Außenleiter	M10-Anschlusschrauben
Werkstoff Anschlusschrauben	Cu-Legierung/gal Sn
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C

Stammdaten

Nettogewicht	1,56 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163782
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.