PHE3S 110 132 S (767 131)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Prüfspitze und teilbare Isolierstange



Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
PHE3 110 132 S	767 130	**1+8+21+22+32+33+36**
KLT 133 34 10	766 996	**38**

Maßbild

Ohne Umschaltung für Drehstromanlagen 50 Hz und mittig geerdete einphasige Bahnstromleitungen 16,7 Hz
Keine Bereichsumschaltung notwendig

Typ	**PHE3S 110 132 S**
Art-Nr.	**767 131**
Nennspannung (U_N)	110 ... 132 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 und 16,7 Hz
Kategorie	S
Gesamtlänge (I_G)	3440 mm
Eintauchtiefe (I_O)	880 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	**Cu-Legierung/gal Sn**
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr**
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff, vollisoliert**
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
DB Zeichnungs-Nr.	3 Eku 710 001
DB Material-Nr.	01 101 358

Stammdaten	
Nettogewicht	6,2 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364139411
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • 1: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil