


ESTC SQL H RW 5000 (769 508)

- Für Freiluftanwendung
- Robuste Alu-Trichterkupplung
- Teleskopstange stufenlos über Kreuzgriff einstellbar
- Passend ausschließlich für Phasenschraubklemmen und Klemmen mit langer Spindel mit Querstift
- Mit Seilführung und Haken



Maßbild

Typ	ESTC SQL H RW 5000
Art-Nr.	769 508
Gesamtlänge ($I_{G,max} / I_{G,min}$)	5015 / 2685 mm
Länge Handhabe (I_H)	1900 mm
Höchstzulässige Kopflast ($I_{G,max} / I_{G,min}$)	10 / 20 kg
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 01.55
DB Material-Nr.	612 142
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Kreuzgriff	Al-Legierung
Ausführung Abschlussteil	Ringöse, Al/Gummi
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C

Stammdaten

Nettogewicht	4,5 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364052383
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.