

APG XT 13 L (785 846)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung **DEHNcare**.
Find the right size to get the perfect fit with your **DEHNcare** personal protective equipment.

Handschuh - Größe ermitteln (cm)
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (ohne Daumen) zu messen.
Use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).

Glove - Determine size (cm)
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).
Your hand should lie open with the fingers together.

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm)	Handgröße / Hand length							Handbreite / Hand width							Gesamtlänge / Total length							Stulpenlänge / Gauntlet length							Handumfang / Hand circumference						
	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	330	335	340	350	355	360	365	140	140	140	140	140	140	140	205	210	215	220	225	230	235
Handgröße / Hand length	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	330	335	340	350	355	360	365	140	140	140	140	140	140	140	205	210	215	220	225	230	235
Handbreite / Hand width	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11	330	335	340	350	355	360	365	140	140	140	140	140	140	140	205	210	215	220	225	230	235
Gesamtlänge / Total length	330	335	340	350	355	360	365	330	335	340	350	355	360	365	330	335	340	350	355	360	365	140	140	140	140	140	140	140	205	210	215	220	225	230	235
Stulpenlänge / Gauntlet length	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235	205	210	215	220	225	230	235	205	210	215	220	225	230	235	205	210	215	220	225	230	235	205	210	215	220	225	230	235

Maßbild

Typ	APG XT 13 L
Art-Nr.	785 846
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2 150
Lichtbogenenergie (APC 2 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	40 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Gesamtlänge	450 mm
Stulpenlänge	230 mm
Größe (International)	13 (4XL)
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®
Stammdaten	
Nettogewicht	386,63 g/paa
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364486294
VPE	1 PAA

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.