

APG GREY 12 L (785 865)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien





Handschuh - Größe ermitteln (cm)
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (ohne Daumen) zu messen.
Use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).

Glove - Determine size (cm)
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).
Your hand should lie open with the fingers together.

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm)

Größe / Size	7	8	9	10	11	12	13
Handumfang / Circumference	5	10	15	20	25	30	35
Gesamtlänge / Total length	330	335	340	350	355	360	365
Stulpenlänge / Gauntlet length	140	140	140	140	140	140	140
Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235

DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm)

Größe / Size	7	8	9	10	11	12	13
Handumfang / Circumference	5	10	15	20	25	30	35
Gesamtlänge / Total length	410	420	430	440	445	450	455
Stulpenlänge / Gauntlet length	230	230	230	230	230	230	230
Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235

Maßbild

Typ	APG GREY 12 L
Art-Nr.	785 865
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (APC 2) (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W _{arc} oder W _{LBP})	168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	35 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Gesamtlänge	445 mm
Stulpenlänge	230 mm
Größe (International)	12 (3XL)
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Stammdaten	
Nettogewicht	426,66 g/paa
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364486416
VPE	1 PAA

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.