

**HVI LI PL 60 21 L500M GR (819 605)**


Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 500 m.

| Typ                                                  | HVI LI PL 60 21 L500M GR                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Art-Nr.                                              | 819 605                                 |
| Werkstoff Leiter                                     | <b>Cu</b>                               |
| Werkstoff Isolierung                                 | <b>PE</b>                               |
| Werkstoff Mantel                                     | <b>PE</b>                               |
| Farbe Leitung                                        | grau ●                                  |
| Farbe RAL                                            | ähnlich 7004                            |
| Querschnitt Seele (eindrätig)                        | 16 mm <sup>2</sup>                      |
| Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I <sub>imp</sub> ) | H1 / 150 kA                             |
| Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)            | ≤ 60 cm                                 |
| Durchmesser Ø Leitung                                | 21 mm                                   |
| Manteleigenschaften                                  | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
| Berührungsschutz                                     | Ja (gemäß DS2094)                       |
| Normenbezug                                          | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)   |
| Stammdaten                                           |                                         |
| Nettogewicht                                         | 470 g/m                                 |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)               | 85446010                                |
| GTIN (EAN)                                           | 4013364499652                           |
| VPE                                                  | 500 M                                   |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.