



BCO MOD ML2 BD HC5A 24 (927 054)

- LifeCheck-Ableiter-Überwachung und integrierte Statusanzeige
- Zweipoliges Ableitermodul zum optimalen Schutz eines Signalkreises mit Betriebsstrom bis 5 A
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_A – 2 und höher



Kombi-Ableiter Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier Signalkreise mit hohem Nennstrom für informationstechnische Systeme und MSR-Kreise.

NEU

Typ	BCO MOD ML2 BD HC5A 24
Art-Nr.	927 054
Ableiterklasse	TYPE 1 P2
Impulskategorie	D1, C1, C2, C3, B2
Nennspannung (U _N)	24 V
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	36 V
Höchste Dauerspannung AC (U _C)	25,4 V
Nennstrom bei 80 °C (I _N)	5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (I _{imp})	3 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (I _{imp})	1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (I _N)	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I _N)	5 kA
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I _N)	1 kA
Schutzpegel Ad-PG bei I _N C2 (U _p)	≤ 750 V
Schutzpegel Ad-Ad bei I _N C1 (U _p)	≤ 70 V
Schutzpegel Ad-PG bei I _N C1 (U _p)	≤ 750 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 60 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 750 V
Serienimpedanz pro Ader	0 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad bei 100 Ohm (f _G)	1,5 MHz
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 4 nF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 40 pF
Betriebstemperaturbereich (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige	grün / rot
Schutzart (gesteckt)	IP 20
Einsteckbar in	BCO Basisteil
Erdung über	BCO Basisteil
Gehäusewerkstoff	Polyamid PA 6.6
Farbe	gelb
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	UL 497B, SIL
SIL-Klassifizierung	bis SIL3 *)
Erweiterte technische Daten	
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG] (I _{max})	20 kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]	10 kA (10x)
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 nach Belastung mit I _{max} (U _p)	≤ 750 V

Stammdaten

Nettogewicht	14,86 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364513426
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Details siehe: www.dehn.de