

EQUITEST (578 321)



Zur Prüfung der Durchgängigkeit von Stahlbewehrungen in Stahlbeton gemäß DIN EN 62305-3 sowie der Schutz- und Potentialausgleichsleiter mit einem Messstrom von 10 A.

Das EQUITEST ist ein Zubehör zum Installationsprüfgerät COMBI G3 und kann nur in Kombination damit verwendet werden.

LED-Anzeigen zur Anzeige des Messstatus.

Erkennung der Betriebsarten manuell und automatisch.

Zubehör: • Optisches Verbindungskabel zu Mastergerät COMBI G3

• Netzkabel mit Schuko-Eurostecker

• Kabel-Set: 2 Kabel (L=3000mm) mit integrierter Krokodilklemme

• Transporttasche

• Kalibrierzertifikat ISO9000

• Bedienungsanleitung

• Anleitungskarte für Betriebsanleitung- / Software Download

NEU

Typ	EQUITEST
Art-Nr.	578 321
Anzeige Messstatus	LED
Prüfstrom	> 10 A AC
Messmethode	4 Kabel
Spannungsversorgung	230 V / 240 V ± 10 % – 50 / 60 Hz
Schnittstelle Mastergerät	Optische / USB-Schnittstelle
Schnittstelle Mobilgeräte	WiFi (durch APP HTAnalysis)
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Abmessung (l x b x t)	210 x 115 x 60 mm
Stammdaten	
Nettogewicht	2,4 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290
GTIN (EAN)	4013364538658
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.