


140F1707

Heizmatten, DEVlcomfort™ 150T, 5.00 m², 230 V, 750 W, Satz Zubehör: DEVlreg™ Opti
DEVlcomfort 150T 750W 230V 0.5x10m OPTI

**PRODUCT DETAILS**

Bruttogewicht	3.65 kg
Gewicht netto	3.61 kg
EAN	5703466243251
Anzahl Kaltleiter	2
Außenmantel	PVC
Außenmantelfarbe	ROT
Beschreibung	DEVlcomfort 150T 750W 230V 0.5x10m OPTI
Betriebstemperatur [°C] [max.]	85 °C
Bleifrei	Ja
Breite Paket [mm]	220 mm
Deckungsbereich [m²]	5 m²
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]	15kΩ / 25°C
Deformationsfestigkeit [N]	600 N
DIN-Montage	Nein
Element-Schutzklasse	IPX7
Flammhemmend	Ja
Frostschutz [°C]	5 °C
Fühler, Typ	NTC
Garantie [Jahr]	20
Heizleistung [W]	750 W
Heizleiterisolierung	FEP
Heizprinzip	Serielle widerstandsfähig
Hysterese (+/-)	0.4
Höhe Paket [mm]	590 mm
Induktive Last	cos φ= 0.3 max 1A
Kabelabschirmung	100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]	4 mm
Kabelschuhgröße max. [mm²]	2 x 2.5
Kabeltyp	Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]	70.5 Ohm
Kaltleiter	Ja
Kaltleiteranzahl	1
Kaltleitergröße [mm²]	1 mm²
Kaltleiterlänge [m]	2.3 m
Kaltleitertyp	DTWB
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]	75 °C

Product Detail | Heizmatten, DEVIcomfort™ 150T, 5.00 m², 230 V, 750 W, Satz Zubehör: DEVIreg™ Opti
PRODUCT DETAILS

Lagertemperatur [max.] [°C]	60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]	-25 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]	1 W
Mattenbreite [m]	0.5 m
Mattenleistung [W/m ²]	150 W/m ²
Mattenlänge [m]	10 m
Ohmsche Last maximal [A]	15
Produktgruppe	Heizmatten
Produktname	Set DEVIcomfort™ 150T DEVIreg™ OPTI
Regelungsart	Hysteresse
Relaischalter	einpolig
Satz Zubehör	DEVIreg™ Opti
Stärke [mm]	4 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]	-5 °C
Temperatur – Boden [°C] [max.]	45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]	5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.]	35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.]	5 °C
Thermostat-Schutzklasse	21
Tiefe Paket [mm]	220 mm
Typ	DEVIcomfort™ 150T
Umgebungstemperatur [°C] [max.]	30 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]	0 °C
UV-beständig	Nein
Verschmutzungsgrad	2
Versorgungsspannung [V] [AC]	230 V
Zertifizierungsunternehmen	Intertek Semko
Zugfestigkeit [N]	120 N
Zweipoliger Schalter	Nein

For Documents, Software, Visuals and more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [↗](#)