



DEVIsnow™ 300T – 400 V

mit 30 m Kaltleiter

DEVIsnow™ ist eine extrem hochqualitative Zweileiterheizmatte. Das Zweileiterheizkabel verfügt über eine 360°-Abschirmung. Die besonders robuste Außenisolierung ist UV-beständig. Ihr Rundprofil und die robuste Konstruktionsweise ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte und sichere Installation. Typische Anwendungen sind Freiflächenheizungen in Beton oder Mörtelbett sowie in Sand unter Pflastersteinen verlegt.

Der Kaltleiter verfügt über massive Leiter, was die Klemmarbeit erleichtert.

Um eine lange Lebensdauer sicherzustellen, wird bereits im Produktionsprozess der Heizkabel eine umfassende Qualitätsprüfung vorgenommen. Es wird der ohmsche Widerstand gemessen und der Isolationswiderstand mittels Hochspannungsprüfung überwacht. Daher können wir Ihnen unsere umfangreiche DEVI-Garantie anbieten.

Vorteile:

- Schnelle und einfache Installation
- Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten
- Sicher und robust
- Lange Lebensdauer
- Maximale Sicherheit
- UV-beständig

Normenkonformität:

- IEC60800:2009

Zulassungen:



Typ	Wert
Betriebsspannung	400 V
Heizleiteraufbau	Zweileiterheizmatte mit 360° Abschirmung
Spez. Heizleistung	300 W/m ² bei 400 V
Max. Temperaturbeständigkeit	70 °C, unter Spannung
	90 °C, Spannungsfrei
Kabeldurchmesser	7 mm
Deformationsfestigkeit	> 1500 N
Zugfestigkeit	> 300 N
Heizleiterisolierung	FEP
Außenmantel	UV-beständiger PVC
Abschirmung	0,5 mm ² verzinnter Kupferdraht & 100 % Aluminiumfolie
Min. Verlegetemperatur	-5 °C
Kleinster Biegeradius	50 mm
Schutzklasse	IP X7

Artikel-Nr.	Leistung bei 400 V	Abmessungen (B x L)	Fläche	Widerstand	Kaltleiter	EAN-Nr.
140F0618	520 W	0,5 x 3,4 m	1,70 m ²	308 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229224
140F0619	1050 W	0,5 x 7,0 m	3,50 m ²	152 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229231
140F0620	1760 W	0,5 x 11,8 m	5,90 m ²	91 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229248
140F0621	2285 W	0,5 x 15,8 m	7,90 m ²	70 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229255
140F0622	700 W	0,75 x 3,2 m	2,40 m ²	229 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229262
140F0623	1050 W	0,75 x 4,8 m	3,60 m ²	152 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229279
140F0624	1750 W	0,75 x 8,0 m	6,0 m ²	91 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229286
140F0625	2630 W	0,75 x 11,0 m	8,25 m ²	61 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229293
140F0626	2890 W	0,75 x 13,0 m	9,75 m ²	55 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229309
140F0627	3625 W	0,75 x 16,0 m	12,- m ²	44 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229316
140F0628	4270 W	0,75 x 19,4 m	14,55 m ²	37 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229323
140F0629	5750 W	0,75 x 25,4 m	19,05 m ²	28 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229330
140F0630	6300 W	0,75 x 28,2 m	21,15 m ²	25 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229347
140F0631	1770 W	1,00 x 6,0 m	6,0 m ²	90 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229354
140F0632	3675 W	1,00 x 12,0 m	12,0 m ²	44 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229361
140F0633	4250 W	1,00 x 14,8 m	14,8 m ²	38 Ω	2 x 1,5 mm ²	5703466229378
140F0634	5840 W	1,00 x 19,0 m	19,0 m ²	27 Ω	2 x 2,5 mm ²	5703466229385

Zubehör für Heizmatten DEVIsnow™ 300T

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	
140F0900	Kaltleiter mit Abschirmung für DEVIsnow™ 2 x 1,5 mm², per Meter	5703466233320	
140F0901	Kaltleiter mit Abschirmung für DEVIsnow™ 2 x 2,5 mm², per Meter	5703466233337	
18055249	Schrumpfmuffe für DEVIsnow™ Heizmatten / Heizleitung	5703466199251	
19808234	DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 5 m, Rasterabstand 25 mm	5703466214671	
19808236	DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 25 m, Rasterabstand 25 mm	5703466214688	
19805220	Montagesteg DEVIClip C-C, 1m lang, Rasterabstand 10 mm, Verpackungsinhalt 10 x 1m	5703466173213	

Nützen Sie die Vorteile der DEVI Montagestege:

Der DEVIClip C-C Montagesteg vereinfacht die Verlegung der Heizkabel. Beliebig viele Stege können aneinander gereiht werden.



Anwendungsbeispiele:

Garagenzufahrt - Schneefreihaltung

