

EXUMA Spot

6EX08-EACCT1-HTWHN

EXUMA Einbauspot aus Aluminium; ohne Blende;
 Lichtaustritt direkt; inkl. Betriebsgerät TRIAC dimmbar;
 Anzahl Leuchten an B16A: 250 Stk.; LED-Platinen auf
 höchstem technischem Standard - Leuchtenlichtstrom
 1283lm (4000K); Farbtemperatur 2700K/3000K/4000K
 über DIP switch an der Leuchet einstellbar, CRI > 80;
 MacAdam < 3; Bemessungslebensdauer:
 L80B10/50.000h; Schutzart IP65 FRONT; Schutzklasse 2;
 Abmessungen: DxH: 82x56mm; Deckenausschnitt
 ø68mm, Einbautiefe 60mm; Gewicht: 0,3kg

Produktdatenblatt



Technische Informationen

Materialnummer	6EX08-EACCT1-HTWHN
Type	Spot
Leuchtmittel-Typ 1	LED
Lumen mit Abdeckung	1283 (4000K)
Dimmbar mit / Steuerbar mit	TRIAC-Dimmer
Max. Leistung inkl. Betriebsgerät	12 W
Abstrahlwinkel (in °)	60
Betriebsspannung	220-240V,50/60Hz
Artikel Durchmesser (in mm/in)	68
Artikel Höhe (in mm/in)	56
Ausschnitt max. (in mm)	68 / 70 x 70
Einbautiefe (in mm/in)	60
Schutzart	IP65, IP20
Schutzklasse	2
Nettogewicht (in kg)	0,32
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<3
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiss
Farbcode	ähnlich RAL 9016
Bemessungslebensdauer	L80_B10
Nennlebensdauer (in h)	50000
Anzahl Leuchten an B16A	250

Kompatible Dimmer

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.64: 506DA109 - FUGA

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen

NR.69: 330-00700 - NIKO

NR.70: EUD12D-UC - ELTAKO

NR.71: 90100020 - IONNR.71: 90100020 - ION

NR.74:2973 - BERKER

NR.76:EPH6800121 - SCHNEIDER

NR.77:820473 - SG

NR.78:820411 - SG

NR.79:845000007 - KOPP

NR.82:1402746 - NOMRON

NR.83:9400310002 - MS BELYSNING