

GS643C90X

gorenje
Life Simplified



FlexUse



TotalDry



AutoProgramme



1 Stunde-Programm



15 Min SpeedWash



Selbstreinigungsprogramm



Total AquaStop



MultiClack

ExtraHygiene

Energieeffizienzklasse: **C**

Luftschallemissionen 2017: **B**

Reinigungswirkungs-Klasse: **A**

Trocknungswirkung: **A**

Farbe: **Inox**

Farbe des Zubehörs: **Türkis**

Maximale Temperatur Wasserzufluss: **60 °C**

Motor: **Einphasen-Asynchronmotor**

Programmanzeige

Steuerung: **TouchControl**

Spültemperatur °C: **40, 55, 60, 65, 70 °C**

6 Programme: Automatikprogramme; Intensiv-Programm; ECO-Sparprogramm; Hygiene-Programm; Kristallgläser; 1h Programm

Referenzprogramm: **1**

Fassungsvermögen in Maßgedecken: **16 Maßgedecke**

Memory-Funktion

Automatikprogramme

SpeedWash Funktion

TotalDry - automatische Türöffnung

Selbstreinigungsprogramm

3 in 1 Funktion

Programmanzeige

Anzeige des Spülendes: **Akustisch und optisch**

Restzeitanzeige: **Frontdisplay**

Startzeitvorwahl bis zu 24 h

Anzahl Geschirrkörbe: **3**

Oberkorb System: **höhenverstellbarer Oberkorb**

Multifunktionaler Unterkorb

Sprühebenen: **5**

Anzahl Sprüharme: **3**

Selbstreinigender Filter

höhenverstellbarer Oberkorb: **Breiter Gitterboden; Umklappbare Weinglashalterung (links); klappbares/teilbares Weinregal links; feste Stiftheihen; Gläserhalterung; Messerhalter; 2 Glashalter**

Unterkorb: **Breiter Gitterboden; Klappbare/teilbare hintere Stiftheihe; Besteckkorb**

Überlaufschutz: **vollständig**

Fehlerdiagnosesystem

Edelstahl im Innenraum

Wasserverbrauch im eco Programm: **9,9 Liter**

Energieverbrauch per Zyklus: **0,83 kWh**

Energieverbrauch pro 100 Zyklen: **83 kWh**

Programmdauer im eco-Programm: **190 min**

Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **44 dB(A)re1pW**

Verbrauch im Standby-Modus: **0,49 W**



Selbstreinigender Filter



GlasProgramm



Warmwasseranschluss



Verstellbare Körbe



EcoProgramm



16 Maßgedecke



Oberer Sprüharm



Energieklasse C



Reinigungsmittelspender



SmartControl



Startverzögerung



Besteckschublade



Einfache Bedienung

Startverzögerung: **1 W**

Sockelhöhe verstellbar: **50 mm**

Material Sprüharm: **Kunststoff**

Gerätemaß (B x H x T): **59,9 x 84,5 x 59,7 cm**

Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): **68 x 89 x 65,6 cm**

Nettogewicht: **43 kg**

Bruttogewicht: **48 kg**

Anschlusswert: **1.900 w**

Absicherung: **10 A**

Artikel-Nr.: **20014641**

EAN-Nr.: **3838782878084**