



Technische Daten

22.03.2021

ShrinkKit 321 Universal - dünnwandig, bunt
Warmschrumpfschlauch 3:1 in Sortimentsbox

ShrinkKit 321 Universal

Artikelnummer: 380-03002



Material:

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe:

Schwarz (BK), Grün-Gelb (GNYE), Transparent
(CL), Rot (RD), Blau (BU)

Schrumpfrate:

3:1

Längsschrumpf:

+5 %/-10 % max.

Min. Schrumpftemperatur:

+90 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften:

selbstverlöschend (außer transparent)

Betriebstemperatur - °C:

-55 °C bis +135 °C

Durchschlagsfestigkeit:

20 kV/mm

ASTM D2671

Isolierstoffklasse:

B (VDE 0530)

Zulassungen/Normen:

SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 (colours), SAE -
AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear)



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.