



Technische Daten

22.03.2021

TCN20 - dünnwandig, selbstverlöschend
Warmschrumpfschlauch 2:1 - schnell schrumpfend

TCN20-19.1/9.5

Artikelnummer: 300-73090



Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe: Schwarz (BK)

Ø Liefermaß min. (D): 19.1 mm
Ø nach Schrumpf max. (d): 9.5 mm
Wanddicke (WT): 0.80 mm
Schrumpfrate: 2:1
Längsschrumpf: +/- 5 %
Min. Schrumpftemperatur: +100 °C

Brandschutzeigenschaften: UL224 VW-1
Betriebstemperatur - °C: -55 °C bis +125 °C
Wärmealterung Test: 168h/160°C
Zugfestigkeit bei Wärmealterung: 14 MPa
Bruchdehnung bei Wärmealterung: 350 %

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
Isolierstoffklasse: E (VDE 0530)
Zugfestigkeit: 14 MPa
Bruchdehnung: 400%(ASTM D 2671)
Zulassungen/Normen: ANSI/UL 224, CSA



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.