



Technische Daten

13.06.2022

3:1 Schrumpfschlauch – Sortimentsbox (klein)
ShrinkKit 321 Universal Basic - dünnwandig, selbstverlöschend, farbig

ShrinkKit 321 Universal Basic

Artikelnummer: 380-03005



Material:

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe:

Schwarz (BK), Blau (BU), Rot (RD), Weiß (WH), Grün-Gelb (GNYE)

Schrumpfrate:

3:1

Längsschrumpf:

+5 %/-10 % max.

Min. Schrumpftemperatur:

+90 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften:

selbstverlöschend

Betriebstemperatur - °C:

-55 °C bis +135 °C

Durchschlagsfestigkeit:

20 kV/mm

ASTM D2671

Isolierstoffklasse:

B (VDE 0530)

Zugfestigkeit:

14 MPa

Bruchdehnung:

600%



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.