



Technische Daten

22.03.2021

RMS - mittelwandig, mit Innenkleber
Wärmeschrumpfende Kabelreparaturmanschetten

RMS 43-10

Artikelnummer: 450-20002

Material: Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)
Farbe: Schwarz (BK)
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 43.0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d): 10.0 mm
Wanddicke (WT): 2.30 mm
Schrumpfrate: bis 4,5:1
Längsschrumpf: -10 % max.
Min. Schrumpftemperatur: +110 °C

Brandschutzeigenschaften: nicht flammhemmend
Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +120 °C

Durchschlagsfestigkeit: 30 kV/mm
Zugfestigkeit: 17.5 MPa
UV-beständig: Ja



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.