



Technische Daten

22.03.2021

HA67 - dickwandig, mit Innenkleber
Warmschrumpfschlauch 6:1 - in Meterstücken

HA67-33.0/5.5

Artikelnummer: 321-30100



Material: Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)
Farbe: Schwarz (BK)
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 33.0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d): 5.5 mm
Wanddicke (WT): 3.4 mm
Schrumpfrate: 6:1
Längsschrumpf: -10 % max.
Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: nicht flammhemmend
Betriebstemperatur - °C: -55 °C bis +110 °C

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
Zugfestigkeit: 14 MPa
Bruchdehnung: ≥400%

IEC 243



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.