




Technische Daten

13.06.2022

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung
RiteOn, Material 1401 im Dispenser

RO203-1401-WH

Artikelnummer: 550-14013



Material: Typ 1401, Vinyl (1401)
Farbe: Weiß (WH), Transparent (CL)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: ab +10 °C

Bündel Ø min.: 9.10 mm
Bündel Ø max.: 18.20 mm
Selbstklebend: Ja

Breite (W): 19.05 mm
Höhe (H): 25.40 mm
Höhe (H2): 76.20 mm
Breite des Trägers (WL): 19.05 mm
Etiketten je Reihe: 1 ST

Foliendicke: 80 µm
Kleberstärke (TA) nom.: 27.5 µm

Test Methode
ASTM D3652-83

Klebstoff: Acryl
Anfangshaftung: 110
Schälfestigkeit: 550 N/m
Scherfestigkeit: 120 std

ASTM D2979-71
PSTC 7
FINAT FTM 7

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

13.06.2022

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung
RiteOn, Material 1401 im Dispenser

Druckmethode:

Manuell

Lagerzeit:


Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+21 °C

Lagerbedingungen:

50% relative Luftfeuchtigkeit., Die
Lagerung in der Originalverpackung ist
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,
starker Hitze und Kälte.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.